序号	设备名称	数量	是否需要水	水容量/流量要求	是否需要电	电功率/电压要求	是否需要气	气容量/压力要求	设备尺寸(长×宽×高,mm)	备注
3	热固性注塑机	1	否	/	是	30.5 kW	否	/	3000×2000×3300	
4	静电喷涂设备	1	否	/	是	42 kW	否	/	4000×2000×3000	
5	20L行星混合机	1	否	/	是	10kW	否	/	2000×1000×2000	
7	复合树脂材料试验机	1	是	15 m3/h	是	90kW	否	/	200000×3000×3000	
8	高速旋转密封件摩擦磨损试验装置	1	是	0.3 m3/h	是	91kW	否	/	8000×5000×2500	
9	轮毂电机密封摩擦磨损及温度测试模块	1	否	/	是	23kW	是	0.5 MPa	3000×3000×1800	
10	轮毂电机密封高速旋转驱动系统	1	否	/	是	36kW	是	0.5 MPa	5000×4000×1800	
11	高速旋转驱动系统用液压油站	1	否	/	是	10kW	否	/	1000×800×600	
12	平板硫化仪	1	是	0.2m3/h	是	电已解决	是	压缩空气/对其气压没要求	1.5×1×1.8	
13	热压炉	1	否	/	是	电已解决	是	/	1.5×1.5×2.1	
22	同向平行双螺杆挤出造粒机组	1	是，已自带冷水机	15m3/h，制冷量≥30kW或≥5匹	是	55kW/三相电	是	压缩空气，≥0.8MPa，≥60L/min（已自带一个空压机）	13×6.9×2.5（含操作空间）	
23	全电动注塑机	1	是，已自带冷水机	≥1.9m3/h，制冷量≥5匹	是	66kW/三相电	否	/	5.2×4.2×3（含操作空间）	需要在行车可操作范围内
24	高温热压成型机	1	否	/	是	51kW/三相电	否	/	4.5×3.16×4（含操作空间）	需要在行车可操作范围内
28	超滑轴承滚动体抛光设备	1	否	/	是	15kW/380V	是	压缩空气 流量≤10L/H@0.55MPa	1500×1000×2000	实物已在B6
29	超滑处理轴承服役工况性能评价试验机	1	否	/	是	120kW/380V	否	/	6000×4500×3000	实物在异地，预留位置
30	高精密超滑处理齿轮试验机	1	否	/	是	35kW/380V	否	/	4000×2000×1400	实物在异地，预留位置
31	轴承试验机	1	是	0.3 m3/h	是	180 kW/380V	否		6000*4000*2950	
32	低温蒸发系统	1	否	/	是	20 kW	是	0.6-0.7 MPa	1720×2460×2650	低温蒸发系统
	膜生物水处理设备	1	否	/	是	15 kW	是	0.6-0.7 MPa	4500×1970×2200	
	空压机	1	否	/	是	/	否	/	1350×470×900	
	动力柜	1	否	/	是	/	否	/	720×460×1520	
	吨桶	3	否	/	否	/	否	/	1230×1020×1150	
33	金属架工业废水处理系统	1	否	/	是	40 kW	是	0.6-0.7 MPa	1930×2270×2350	膜分离系统
	金属架工业废水处理系统	1	否	/	是	40 kW	是	0.6-0.7 MPa	1880×2170×2350	
	箱体Ⅰ	1	否	/	是	/	是	0.6-0.7 MPa	2000×2200×1660	
	箱体Ⅱ	1	否	/	是	/	是	0.6-0.7 MPa	2150×2240×1730	
	纯水设备Ⅰ	1	否	/	是	/	是	0.6-0.7 MPa	1900×1380×1600	
	纯水设备Ⅱ	1	否	/	是	/	是	0.6-0.7 MPa	2000×1400×1670	
34	大箱体Ⅰ	1	否	/	否	/	否	/	2300×1400×2370	压滤系统
	大箱体Ⅱ	1	否	/	否	/	否	/	2150×1300×2330	
	压滤机	1	否	/	是	/	否	/	2400×800×1140	
	叠螺式污泥脱水机	2	否	/	是	1.12 kW	否	/	2700×950×2220	
	电絮凝演示试验装置	1	否	/	是	/	否	/	750×450×900	
	小型气泡机	1	否	/	是	10 kW	是	0.6-0.7 MPa	2260×1100×1880	
	小型气泡机	1	否	/	是	10 kW	是	0.6-0.7 MPa	2150×1060×2000	